

LD-97

Εσωτερική Σειρήνα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας	12V DC 7V DC (Min) - 14V DC (Max) με προστασία αντεστραμμένης πολικότητας
Κατανάλωση (στα 12 VDC)	Maximum : 130 mA Typical : 110 mA
S.P.L. (στο 1 μέτρο)	110 ± 5 dB στα 12V DC
Συχνότητα λειτουργίας	2.4 KHz - 3.7 KHz (± 20%)
Έλεγχος Συνεχόμενης Λειτουργίας	Πάνω από 1 ώρα (στα 12V DC)
Υλικό	DOW CHEMICAL USA PLASTICS DEPT Mtl Dsg : POLYCARBONATE 301+, UL 94V - 2
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C έως 60°C (για 10 λεπτά)
Θερμοκρασία Αποθήκευσης	-40°C έως 80°C
Τρόπος λειτουργίας	ON " 1 λεπτό , " OFF " 30 δευτερόλεπτα, Duty Cycle Συνεχόμενα πάνω από 24 ώρες (στα 12V DC)
Ενσωματωμένες βίδες	4 X 25 mm 2 pcs. (stainless steel)